



Premium Teppichunterlage stoppt Teppiche auf allen **glatten** Böden (z. B. Fliesen, unbehandelte Steinböden, Laminat, unbehandelte Holzböden etc.).

Avoids rugs from slipping on all **hard** floorings (e.g. ceramic and untreated stone floorings, laminated and untreated wood floorings, etc.).

» **Besonders geeignet für Orientteppiche**
Especially suitable for Oriental Rugs

» **Sehr hohe Rutschfestigkeit und hoher Gehkomfort**
Highly slip resistant



» **Hervorragende Trittschalldämmung**
Excellent impact sound insulation

» **Schützt den Teppich vor vorzeitigem Verschleiß**
Protects your carpet from premature wear

AK0077



10 Jahre Garantie
bei zweckentsprechender
Benutzung
10 years guarantee
if used according to our
specifications

<h2>ELASTIC 4,5</h2>	<h2>ELASTIC 4.5</h2>
<p>Farbe, Struktur beige, vollflächig</p>	<p>Colour, Texture beige, plain</p>
<p>Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 110 · 160 cm Länge: 20 m Breite: 190 · 240 · 290 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.</p>	<p>Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 110 · 160 cm Length: 20 m Width: 190 · 240 · 290 cm Made-to-order is possible.</p>
<p>Verkaufsfertige Unterlagen 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm</p>	<p>Pre-Cuts 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm</p>
<p>Stufenmatten 25 x 60 cm (VE 25 St.) 25 x 80 cm (VE 25 St.)</p>	<p>Angle Stair Mats 25 x 60 cm (Packing unit 25 pcs) 25 x 80 cm (Packing unit 25 pcs)</p>
<p>Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.</p>	<p>Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.</p>
<p>Stärke ca. 4,5 mm</p>	<p>Thickness approx. 4.5 mm</p>
<p>Trittschallschutz 29 db</p>	<p>Sound insulation 29 db</p>
<p>Wärmedurchlasswiderstand 1/λ = 0,09 m² K/W</p>	<p>Improved insulation 1/λ = 0.09 m² K/W</p>
<p>Zertifikat</p>  <p>Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI</p>	<p>Certificate</p>  <p>Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 48359 OeTI</p>
<p>VERLEGEHINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung! 	<p>INSTRUCTION</p> <ul style="list-style-type: none"> » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!

