

Vielseitig einsetzbare **Antirutschmatte** für Schränke, Schubladen, Regale etc., auch als Teppichunterlage auf allen glatten Böden geeignet.

The non-slip **multi purpose mat** for the wardrobe, drawers, shelves etc., even suitable as carpet underlay on all smooth floorings.



- » **Rutschfest**
Non-slip
- » **Formstabil**
Dimensionally stable
- » **Reißfest**
Tear-resistant
- » **Strapazierfähig**
Hard-wearing
- » **Einfach zu schneiden**
Easy to cut

AK2328

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

| | |
|---|--|
| <h2>APART</h2> | <h2>APART</h2> |
| Farbe, Struktur weiß, Gitter | Colour, Structure white, grid |
| Rollenware Länge: 30 m Breite: 60, 80, 120, 160, 180, 240 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste. | Rolls Length: 30 m Width: 60, 80, 120, 160, 180, 240 cm Made-to-order is possible. |
| Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste. | Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. |
| Stärke ca. 1,0 mm | Thickness approx. 1.0 mm |
| Zertifikat  | Certificate  |
| VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung! | INSTRUCTION » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet! |

