

HESOCRYL Premium



Premium 1K-Acrylat-Dichtstoff (innen und außen anwendbar)

Eigenschaften:

Hesocryl Premium ist ein hochwertiger 1K-Acrylat-Dichtstoff mit hohem Weißgrad zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. **Hesocryl Premium** ist überstreichbar sowie standfest und weist sehr gute Haftungseigenschaften auf den meisten bauüblichen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, Porenbeton, Faserzement, Gipskarton, Holz, Fensterbänken, Rollladenkästen etc. auf. Darüber hinaus ist **Hesocryl Premium** UV-beständig, frühregenfest und geruchsarm sowie lösemittel-, phthalat- und halogenfrei. Nach vollständiger Aushärtung ist das Produkt geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent.

Einsatzgebiete:

Bau- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, Innenausbau, Montage von Fenster und Türen.

Technische Daten:

Basis:	Acrylat-Dispersion
Spez. Gewicht:	ca. 1,6 g/ml
Konsistenz:	pastös, standfest
Hautbildungszeit:	ca. 10 Minuten (23° C/55% RF)
Aushärtung: (23°C/55 % RF)	2-3 mm / Tag
Härte Shore A:	ca. 10
Max. Fugenbreite	25 mm
Zulässige Gesamtverformung:	ca. 12,5 %
Anwendungstemperatur:	mind. 5 ° C, max. 40° C
Beständigkeit:	-25 ° C bis +80° C, in ausgehärtetem Zustand
Überstreichbarkeit:	gegeben
Farben:	Weiß, weitere Farben auf Anfrage

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei sowie fest und tragfähig sein. Falls erforderlich Haftflächen sorgfältig mittels eines geeigneten Primers vorbehandeln. Auf saugenden Untergründen kann aus **Hesocryl Premium** selbst und Wasser im Verhältnis 1:2 ein geeigneter Primer hergestellt werden. **Hesocryl Premium** gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge einbringen. Bei der Nacharbeit ist ein guter Kontakt mit den Haftflächen/Fugenflanken sicherzustellen.

Gebindegröße:

310 ml
20 Kartuschen / Karton
1200 Kartuschen / Palette
Andere Gebindegrößen auf Anfrage!

Lagerfähigkeit:


24 Monate, zwischen +5 ° C und +25° C in ungeöffneten Originalgebinden. Vor Hitze schützen

Besondere Hinweise:

Die Angaben in unseren „Technischen Datenblättern“ entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sind unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH Rechtsprechung. Sie befreien nicht von einer Prüfung unserer Produkte hinsichtlich deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung.

Haftung:

Eine Garantie wird von uns nur in Bezug auf die Güte der Erzeugnisse im Rahmen unserer Lieferungs- und Leistungsbedingungen übernommen. Auf den richtigen und erfolgreichen Einsatz unserer Produkte haben wir als Hersteller keinen Einfluss.



HESON GmbH

Hardtstraße 98 – 100
42107 Wuppertal
Tel.: 02 02 / 45 42 43
Fax: 02 02 / 45 61 35
E-mail: info@heson.de
Internet: www.heson.de

